


Gwint metryczny zwykły ISO DIN-13

ISO Metric coarse thread DIN-13

Metrisches ISO-Regelgewinde DIN-13



Typ sprawdzianu / Type of gauge / Lehrentyp:

Sp - przechodni / go / Gut

Sn - nieprzechodni / no go / Ausschuss

Symbol	Symbol	Symbol	MSBg	MSBg LH	MSBg	MSRh	MSRk
Typ	Type	Typ	Sp / Sn	Sp / Sn	Sp / Sn	Sp	Sn
Tolerancja	Tolerance	Toleranz	6H	6H	6G	6g	6g
M	P	INDEX	S3-302161	S3-301161	S3-302162	Y3-412162	Y3-422162
M 1	0,25	0010	•			•	•
M 1,2	0,25	0012	•			•	•
M 1,4	0,3	0014	•			•	•
M 1,6	0,35	0016	•			•	•
M 1,7	0,35	0017	•			•	•
M 1,8	0,35	0018	•			•	•
M 2	0,4	0020	•			•	•
M 2,2	0,45	0022	•			•	•
M 2,5	0,45	0025	•			•	•
M 2,6	0,45	0026	•			•	•
M 3	0,5	0030	•	•		•	•
M 3,5	0,6	0035	•			•	•
M 4	0,7	0040	•	•		•	•
M 4,5	0,75	0045	•			•	•
M 5	0,8	0050	•	•		•	•
M 6	1	0060	•	•		•	•
M 7	1	0070	•			•	•
M 8	1,25	0080	•	•		•	•
M 9	1,25	0090	•			•	•
M 10	1,5	0100	•	•		•	•
M 12	1,75	0120	•			•	•
M 14	2	0140	•	•		•	•
M 16	2	0160	•	•		•	•
M 18	2,5	0180	•	•		•	•
M 20	2,5	0200	•	•		•	•
M 22	2,5	0220	•	•		•	•
M 24	3	0240	•	•		•	•
M 27	3	0270	•	•		•	•
M 30	3,5	0300	•	•		•	•
M 33	3,5	0330	•	•		•	•
M 36	4	0360	•	•		•	•
M 39	4	0390	•			•	•
M 42	4,5	0420	•			•	•
M 45	4,5	0450	•			•	•
M 48	5	0480	•			•	•
M 52	5	0520	•			•	•