

HSSCo

WIERTŁA NWKa • DIN 338 • PROFESSIONAL

Profesjonalne wiertła kobaltowe o wysokiej wytrzymałości cieplnej przeznaczone do twardych stali stopowych i niestopowych, termoodpornej stali austenitycznej, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, spiekanych metali proszkowych, alpaki, grafitu a także do stali do 1300 N/mm².

Norma	NWKa • DIN 338	Chwyt	walcowy
Materiał	HSSCo5	Kierunek skrawania	prawoskrętne
Kąt wierzchołkowy	135°	Metoda produkcji	frezowane
Typ	N	Obróbka dodatkowa	szlifowane-białe
Tolerancja otworu	H10	Zalecana jednorazowa głębokość skrawania	do 4xd (średnica)
Kąt spirali	25°		

d	L	l1	cena
mm	mm	mm	zł/szt.
1,0	34	12	
1,1	36	14	
1,2			
1,3	38	16	
1,4			
1,5	40	18	
1,6			
1,7	43	20	
1,8			
1,9	46	22	
2,0			
2,1	49	24	
2,2			
2,3	53	27	
2,4			
2,5	57	30	
2,6			
2,7			
2,8	61	33	
2,9			
3,0			
3,1			
3,2	65	36	
3,3			
3,4			
3,5	70	39	
3,6			
3,7			
3,8			
3,9			
4,0	75	43	
4,1			
4,2			
4,3	80	47	
4,4			

d	L	l1	cena
mm	mm	mm	zł/szt.
4,5			
4,6	80	47	
4,7			
4,8			
4,9			
5,0			
5,1	86	52	
5,2			
5,3			
5,4			
5,5			
5,6			
5,7	93	57	
5,8			
5,9			
6,0			
6,1			
6,2			
6,3			
6,4	101	63	
6,5			
6,6			
6,7			
6,8			
6,9			
7,0			
7,1	109	69	
7,2			
7,3			
7,4			
7,5			
7,6			
7,7	117	75	
7,8			
7,9			

d	L	l1	cena
mm	mm	mm	zł/szt.
8,0			
8,1			
8,2	117	75	
8,3			
8,4			
8,5			
8,6			
8,7			
8,8			
8,9			
9,0	125	81	
9,1			
9,2			
9,3			
9,4			
9,5			
9,6			
9,7			
9,8			
9,9			
10,0			
10,1	133	87	
10,2			
10,3			
10,4			
10,5			
10,6			
10,7			
10,8			
10,9			
11,0	142	94	
11,1			
11,2			
11,3			
11,4			

d	L	l1	cena
mm	mm	mm	zł/szt.
11,5			
11,6	142	94	
11,7			
11,8			
11,9			
12,0			
12,1			
12,2			
12,3			
12,4	151	101	
12,5			
12,6			
12,7			
12,8			
12,9			
13,0			